

# 換気しながら加湿・暖房できる

[給気方式]

新鮮な空気を取り入れながら、お部屋の空気を快適に。



\*屋外の空気と合わせて、室内の空気も吸い込んで運転しています。

エアコン運転しながら換気できる。

[給気換気(換気設定)]


屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンの熱交換器で適温に整えて室内にお届け。リモコン操作だけでなく、スマホからも簡単に換気運転が行えます。

リモコンから  
スマホから  
簡単操作

NEW



ダイレクトボタンで換気操作ができるようになりました。



外出先からもスマホで換気の操作ができるようになりました。

自動換気設定

AI快適自動運転時は、さらにかしこくコントロール。

NEW [センサー換気]

室内機のセンサーが人の在室を検知すると給気換気量(給気風量)をアップ。不在を検知すると換気量を抑え、かしこく換気運転を行います。



能力クラスごとの給気換気量(給気風量)

| 給気換気量<br>(給気風量) | 6畳程度<br>(2.2kW) | 8畳程度<br>(2.5kW) | 10畳程度<br>(2.8kW) | 12畳程度<br>(3.6kW) | 14畳程度<br>(4.0kW) | 18畳程度<br>(5.6kW) | 20畳程度<br>(6.3kW) | 23畳程度<br>(7.1kW) | 26畳程度<br>(8.0kW) | 29畳程度<br>(9.0kW) |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | 22m³/h          | 22m³/h          | 26m³/h           | 26m³/h           | 29m³/h           | 32m³/h           | 32m³/h           | 32m³/h           | 32m³/h           | 32m³/h           |

換気設備  
型式適合認定  
申請中

JIS B 8330準拠。運転モード:「強」(室内機の風量5) 測定条件:標準ダクト使用、ホース長さ4m、曲げ回数5回(室内接続ダクト含む) 大気開放条件。設置条件、使用状況によっては風量が低下します。ホース長さが2m増えるごとに給気換気量(給気風量)は約7%低下します。●定期的な窓開け換気なども合わせてご利用ください。●給気換気時の最大運転音は、室内機の最大運転音より2dB程度大きくなります。また風量を強くすると給気換気音も大きくなります。●使用環境によって室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●給気換気機能のみで建築基準法に定められる住宅の必要換気量すべてをまかなうものではありません。環境により換気量や室内の空気の入れ替えにかかる時間は変わります。

エアコンの運転に関係なく連続で換気できるモードも設定できます。

[連続換気]

●「連続換気」設定中は、エアコンが停止中でも通常の運転と同様に室内機のフラップが開き風が吹き出します。リモコン表示、本体のランプ表示はありません。停止したいときは、メニューで「切」に設定してください。

# のはダイキンだけ。<sup>※1</sup> うるさらX

上手な換気の方法も公開  
換気することによって、健康  
で快適な生活に役立つ情報  
をお伝えしていきます。



定期的な窓開け換気も  
合わせてご利用ください。

あたためながら給気するので、  
冷たい空気が侵入しにくい。

## お住まいの換気システム(排気方式)なら



自然給気口から  
冷たい空気や、  
すきま風が  
侵入することも。



## ダイキンの「給気換気」なら

換気中も、お部屋は快適。  
すきま風も侵入しにくい。



当社環境試験室14畳にて 測定機S40YTRXP 暖房25℃設定 屋外7℃条件  
室温安定後 給気換気運転し部屋の中央での垂直方向の温度分布

※1. 2020年10月14日現在。給気換気で取り込んだ空気を冷暖、加湿して室内に送り込む方式による。 ※2. 家庭用エアコンにおいて、当社独自の無給水加湿技術を採用。  
※写真、イラストはイメージです。

## 冬の乾燥に 給水いらずの加湿

### [うるる加湿]

室外機に搭載された加湿ユニットが屋外の空気を取り込み、  
水分だけを取り出してお部屋の加湿に利用。

従来の加湿器のように水を補給する必要がなく、  
換気しながら、お部屋をうるおせます。

※一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により  
変化します。※外気温度-10℃以下かつ外気相対湿度が20%  
以下の場合は加湿運転できません。※外機相対湿度が20%低下  
すると加湿量は20%低下します。



家庭用エアコンにおいて  
**ダイキン  
だけ**<sup>※2</sup>

## 夏だけでなく、冬もしっかり水洗浄。[水内部クリーン]

### 加湿水洗浄



### ストリーマ 内部クリーン

冷房により熱交換器が結露する夏だけでなく、  
冬の乾燥しがちな室内環境でも、  
無給水加湿で最大1.0Lもの「加湿水」をつくりだし、  
汚れを洗い流します。

冬 **加湿水**  
最大**1.0L**<sup>※3</sup>  
(S40YTRXPにおいて)

夏 **結露水**  
**1.0L以上**<sup>※4</sup>  
(S40YTRXPにおいて)

部屋の広さ、換気回数、室外  
温湿度、機種能力など、条件  
によっては結露水の量が少  
ない場合があります。

送風ファンも清潔に

**NEW 防カビ加工ファン** 採用<sup>※5</sup>

※3. 測定条件:当社環境試験室14畳において「水内部クリーン」を作動。室内および屋外温度7℃/6℃(JIS暖房標準条件)において、室温26℃、室内湿度60%を目標にして加  
湿暖房運転を室温、湿度が安定するまで最大90分、その後60分冷房運転を行う。測定機種:S40YTRXPと同等機種(S40XTRXP) ※4. 測定条件:当社環境試験室14畳にお  
いて「水内部クリーン」を作動。屋外温度35℃(JIS冷房標準条件)室内35℃/28℃において、最長で60分冷房運転を行う。測定機種:S40YTRXPと同等機種(S40XTRXP)  
●室内温度が大きく下がるため、外出時などお部屋に人がいないときに行うことをおすすめします。●付着したホコリやカビをすべて落とせる機能ではありません。●外気温1℃未満  
では運転しません。●水内部クリーンには最大95円(加湿水洗浄)、最大45円(結露水洗浄)の電気代がかかります。電力料金目安単価27円/kWh(税込み) [平成26年4月改  
定]で計算。 ※5. 室内機の送風ファンに付着した場合のみ効果を発揮します。(ファンに付着したホコリからのカビ発生を抑制するものではありません) JIS Z 2911カビ抵抗性試験  
方法に準拠 対象機種:2021年RX・AX・DXシリーズ